

Instrukcja bezpieczeństwa kleju do listew

1. ZASTOSOWANIE

Przyklejanie elementów wykończeniowych, wykonanych z materiałów drewnopochodnych, drewna, PCW i metalu, ceramiki, kamienia, gipsu, korka, piany poliuretanowej (PUR), polistyrenu ekspandowanego (EPS) i polistyrenu ekstrudowanego (XPS), na podłożach mineralnych, z drewna, materiałów drewnopochodnych, gipsu i płyt gipsowo-kartonowych, wewnątrz pomieszczeń.

2. SPOSÓB UŻYCIA

Klejone powierzchnie muszą być czyste, suche i odtłuszczone. Nakładać jednostronnie, równoległymi paskami, z zachowaniem odstępów. Następnie połączyć i lekko docisnąć. Zabezpieczyć przed przemieszczeniem. W razie potrzeby podeprzeć do czasu całkowitego związania (ok. 24-48 h). Przynajmniej jedna z powierzchni musi być porowata. Pozostawić dystans min. 1-2 mm między klejonymi powierzchniami. Nie nakładać punktowo czy cało powierzchniowo. Do zastosowań wewnątrz. Nie stosować do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, bitumów, luster, akwariów, gumy itp. Narzędzie i ręce myć wodą zaraz po użyciu.

3. PRZECHOWYWANIE

Okres trwałości to 18 miesięcy od daty produkcji. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem.

4. BEZPIECZEŃSTWO

Zawiera biocyd- mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) [C(M)IT/MIT] & 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on [BIT]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Karta charakterystyki dostępna na żądanie.