

PRODUCENT

KARPOL

33-340 Stary Sącz

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 24

NIP: 737-102-39-44

e-mail: sklep@karpol.pl

Instrukcja bezpieczeństwa osłony karnisza

1. Przeznaczenie produktu

Ostona karnisza służy do ukrywania karnisza, tworząc harmonijne przejście między ścianą a sufitem.

Ostrzeżenie: Produkt nie nadaje się do użytku na zewnątrz ani do podtrzymywania przedmiotów.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia osłony karnisza lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

Łatwopalność: Listwy poliuretanowe są materiałem łatwopalnym. Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i iskrzenia.

Nie montuj osłony karnisza w pobliżu urządzeń generujących wysoką temperaturę, takich jak grzejniki, kominki czy piekarniki.

W przypadku kontaktu z ogniem poliuretan może wydzielać toksyczne opary.

2. Środki Ostrożności

- **Przygotowanie i montaż:**

- Upewnij się, że powierzchnia, do której będzie przymocowana ostona, jest czysta, sucha i wolna od zanieczyszczeń.
- Do montażu używaj odpowiedniego kleju, np. PRODECO KLEJ, który zapewnia trwałe i estetyczne mocowanie.
- Dopasuj ostonę dokładnie do powierzchni ściany i sufitu, aby uniknąć nierówności i szczelin.

- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**

- Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
- Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
- Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
- W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
- **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.

- **Bezpieczeństwo cięcia:**

- Używaj odpowiednich narzędzi, takich jak piła lub nożyk, i zabezpiecz miejsce pracy przed przypadkowymi uszkodzeniami.
- Podczas cięcia stosuj środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, aby uniknąć obrażeń.

- **Zalecenie:** Dodatkową instalację oświetleniową osłony (np. paska LED) wykonuj zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa elektrycznego. W razie wątpliwości skonsultuj się z elektrykiem.
- **Użytkowanie:**
 - osłona karnisza jest odporna na wilgoć, pleśń i grzyby, ale należy unikać nadmiernego kontaktu z wodą lub wilgocią.
 - Produkt przeznaczony jest do stosowania w pomieszczeniach o normalnej wilgotności powietrza.
 - osłonę karnisza należy malować wyłącznie farbami przeznaczonymi do poliuretanu. Należy unikać farb na bazie rozpuszczalników, które mogą uszkodzić materiał i wpłynąć negatywnie na estetykę oraz trwałość osłony.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że wszystkie elementy montażowe osłony karnisza i niewykorzystane kawałki listew są poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć ryzyka ich połknięcia lub zranienia.
 - osłona karnisza powinna być trwale zamocowana do ściany i sufitu, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się osłoną karnisza.
 - Usuń wszystkie narzędzia i niewykorzystane elementy listew dekoracyjnych ściennych po zakończeniu montażu.

3. Konserwacja

- Czyść osłonę karnisza suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
- Unikaj stosowania agresywnych środków chemicznych i ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię poliuretanową osłony.
- Regularnie sprawdzaj stan zamocowania osłony karnisza, aby upewnić się, że są stabilne i bezpieczne w użytkowaniu. W razie potrzeby dokonaj napraw lub wymiany uszkodzonych elementów.

4. Utylizacja

Po zakończeniu użytkowania osłony karnisza należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.

Elementy poliuretanowe należy oddać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów tworzyw sztucznych.